

# Отделка деревянного дома сайдингом

Ни для кого не секрет, что деревянный дом наиболее комфортен для проживания, недаром древние восточные богачи дома для себя возводили только из дерева.

Кроме высоких жилищных характеристик, такой дом весьма красив внешне, особенно из цилиндрованных бревен. Но бывает так, что дом по каким-то причинам требует внешней отделки. Отделка деревянного дома снаружи может быть разной, каждый сам решает, какую выбрать, часто выбор останавливается на сайдинге.

Мода на европейские технологии внешней отделки домов у нас появилась в 1980-90-х годах. Сайдинг как материал для наружной отделки стал использоваться и для новостроя, и для домов «в возрасте», так как намного легче в сравнении с другими облицовочными материалами.

Сайдинг – это полихлорвиниловые плиты. Отделку дома проводят путем плотной укладки этих плит на предварительно установленную обрешетку на фасад дома.

Если конструкция деревянного дома не предусматривает усадку, то такую отделку можно проводить сразу после его постройки. Если же здание подвержено процедуре усадки дерева, то лучше подождать год-два после окончания интенсивной стадии. Дальше она станет малозаметная, и не будет влиять на внешний вид и целостность отделочных материалов.

Сайдинг очень нравится мастерам, которые с ним работают. Он прост в установке, легок, не требует особых инструментов, и быстро виден результат работы. А результат это: дом с безупречным внешним видом, отделочные материалы которого создают иллюзию применения дорогих натуральных материалов.

Отделка деревянного дома сайдингом с применением утеплителя является дополнительной возможностью защитить строение от перепадов температур наружного воздуха. Обычно на сайдинг дается эксплуатационная гарантия около 25 лет, в ходе которых владелец застрахован от необходимости заниматься ремонтом или обновлением фасада дома.

Как правило, блоки сайдинга комплектуются инструкцией по его укладке. Согласно ей это простая, не требующая особых строительных навыков операция. С одной стороны это так. На идеально ровную обрешетку положить её просто, а вот про установку обрешетки там ничего не сказано. Это и есть самая сложная задача. Если ею пренебречь, то это приведет к возникновению щелей или волн во внешней отделке. Тем более, что металлические профили использовать не желательно – очень большая разница в теплопроводности.

Перед укладкой сайдинга желательно обработать внешнюю поверхность стен антисептиком, это позволит уберечь их от возникновения плесени и гнили. А также отделать пароизоляционным материалом, для предотвращения возникновения конденсата на месте контакта дерева и отделочного материала.

Кто-то скажет, что наружная отделка деревянного дома сайдингом - это ненатурально, спорить с ними никто не собирается. Но другого материала, который был бы таким же недорогим и долговечным, пока нет.