



**PARTNER**

# Комплектующие для гидравлики



## Направления работы

**Фитинги**  
- трубные соединения  
- фитинги для РВД

Larga (италия)



**Защитная лента для Рукавов**

Kovertec PSA  
MAZZER (Италия)



**Маслоохладители**

IRA RADIATORI  
(Италия)



**Зажимы для гидравлической трубки**

PEC



Компания основана в 1954 году на севере Италии и за время работы накопила огромный опыт в изготовлении соединений для гидравлических систем.

Непрерывные разработки и инвестиции в производство позволяют компании обеспечивать высочайший уровень качества за счет технологичного производства с высокой степенью автоматизации.

Используются современные многшпиндельные станки с ЧПУ, автоматизация логистики и транспорта.

Имеется своя линия гальванических покрытий, соответствующая современным экологическим нормам.



Система качества сертифицирована по ISO 9001:2000.

Продукция проверена и сертифицирована на соответствие требованиям военных, флота, добывающей промышленности следующими организациями:

- Germanischer Lloyd
- Lloyd Register
- DNV
- BWB
- ABS



Все фитинги имеют цинк-никелевое покрытие. Оно в 3 раза тверже и устойчивей к коррозии цинкового покрытия. Испытания на коррозионную стойкость – до 700 часов в спрее солевого раствора без признаков коррозии.

Испытания показали, что продукция LARGA:

- Выдерживает давление, превышающее заявленное в 4 раза.
- Сохраняет свои свойства при температуре окружающей среды от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+200^{\circ}\text{C}$



Защита рукавов спиральной лентой позволяет оградить рукава, кабели от механических воздействий, воздействия УФ излучения, зафиксировать рукава в аккуратных жгутах. Предлагаем два зарекомендовавших себя варианта:

Kovertec PSA (MAZZER, Италия)

- Подтвержденный испытаниями диапазон рабочих температур от -30 до +85 °С
- Внутренний диаметр от 6.35 мм до 150 мм

Специальный инструмент значительно упрощает установку спирали на рукав.



Маслоохладители IRA RADIATORI используются для охлаждения рабочей жидкости в гидросистеме, устанавливаются на линиях возврата.

Компания предлагает две серии:

- RO – устойчивая к вибрациям. Изготавливается из стали и меди.
- RAL – компактная, легкая серия, основной материал алюминий.

Основные параметры:

- Рабочее давление до 26 бар
- Производительность от 5 до 500 л/мин



Дополнительное оборудование:

- Вентилятор с электрическим или гидравлическим приводом
- Фиксированный или регулируемый 30-90°C термостат.

Фирма PI.EFFE.CI. занимается производством зажимов для гидравлических трубок уже в течении 40 лет  
 Зажимы изготавливаются, как для одной трубки так и для двух трубок диаметром от 6 мм до 103 мм  
 Также возможно изготовление несколько секционных зажимов под разные диаметры.

